


REV.	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	DATE
A0	FIRST RELEASE	吴恒武	2024.01.10



公司 LOGO 及 Lot No. 激光刻印

LOGO: SODOWELL

Lot No.: 41

制造月: 1~9月用1~9表示


10月-----X表示

11月-----Y表示

12月-----Z表示

制造年: 公历年最末1位

1500±30



WM13P02-01

接3.2x6.4液路管  
客户自配



锁紧螺母  
PP白色

上法兰支架  
PP白色

加工杆  
PP白色

接3.2x6.4液路管  
客户自配

300±1

发泡浮子  
PP白色

浮杆  
PP白色

下支架  
PP白色

卡环  
PP白色

34.5  
31  
15

Ø16

Ø7

OFF 报警位置

ON

20±2

客户代码: 02-29-04-0041-00

开关参数 Switch Characteristic

序号	参数名称	规格	性能参数
1	接点形式 Contact form	A	耐冲击性 Min Shock: 30G
2	最大接点容量 Max Contact Rating	10 W	耐振动性 Min Vibration: 30G(10-50Hz)
3	最大开关电压 Max Switch Voltage	100V	使用温度范围 Temp Rating: -10~+60°C
4	最大开关电流 Max Switch Current	0.5 A	热冲击性 Heat Shock: -20~+70°C
5	最大接触电阻 Max Contact Resistance	400m Ohm	
6	最小绝缘电阻 Min Insulation Resistance	100M Ohm	
7	电气寿命 Electrical Life	1X10 <sup>7</sup> (5Vdc, 10mA)	

**SODOWELL**

Shenzhen XinDaoWei Technology CO., Ltd

DATE: 2024.01.10

DATE: /

DATE: /

DATE: 2024.01.10

DATE: /

DATE: /

PART NAME: 鞘液桶浮子开关

PART NO. LS-30001-601

SCALE: 1:1

SHEET: 1 OF 1

SPEC. NO.: S0223

DWG. SIZE: A4

MODEL: LS-30001-601

ANGLE OF VIEW

UNIT: mm

SCALE: 1:1

SHEET: 1 OF 1

SPEC. NO.: S0223

DWG. SIZE: A4

一般公差, 单位:mm

线性: ±mm 角度: ±°

0 ±0.5 0 ±2

0.0 ±0.3 0.0 ±1

0.00 ±0.1 0.00 ±0.5

0.00 ±0.1 0.00 ±0.5

DRAWN: 吴恒武

CHECKED: /

APPROD: 陈利英

DATE: 2024.01.10

DATE: /

DATE: /